Anhang 1 zum Antrag Kieswäsche

Korngrößenverteilung im Feststoffanteil des Abwassers

Tabelle 1

Restfeinsand im Abwasser - Schöpfrad

Fa. ORI Schotterwerk

Entnahme-Ort: Abgang zum Abflussrohr-Absetzgrube
Entnahme-Zeitpunkt: 26.06.2019

Korngrößen [mm]	4 - 5,6	2 - 4	1 - 2	0,71 - 1	0,5 - 0,71	0,25 - 0,5	0,125 - 0,25	0,09 - 0,125	0,063 - 0,09	0 - 0,063	
Anteile [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,8	43,3	21,5	15,9	15,4	100,0

Tabelle 2

Restfeinsand im Abwasser - Schöpfrad

Fa. Uhl

Entnahme-Ort: Rohrleitungsende in Absetzgrube, ca. 1 m unter Wasser
Entnahme-Zeitpunkt: 24./27.06.2019

Korngrößen [mm]	4 - 5,6	2 - 4	1 - 2	0,71 - 1	0,5 - 0,71	0,25 - 0,5	0,125 - 0,25	0,09 - 0,125	0,063 - 0,09	0 - 0,063	
Anteile [%]	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	2,3	40,0	21,8	19,4	16,0	100,0

Tabelle 3

Restfeinsand im Abwasser - Neues Werk

Fa. Uhl

Entnahme-Ort: Rohrleitungsende in Absetzgrube, ca. 1 m unter Wasser
Entnahme-Zeitpunkt: 24.06.2019

Korngrößen [mm]	4 - 5,6	2 - 4	1 - 2	0,71 - 1	0,5 - 0,71	0,25 - 0,5	0,125 - 0,25	0,09 - 0,125	0,063 - 0,09	0 - 0,063	
Anteile [%]	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	25,4	25,6	12,5	18,4	17,3	100,0